

oCam-2WRS-U™

2 MP USB 3.0 Wide Dynamic Range(WDR) 컬러 카메라



컬러 제공

YUV 영상포맷으로 출력하여 모든 영상소프트웨어에서 동작합니다.

효율성

USB 3.0 사용으로 영상데이터가 메모리에 쓰여질 수 있으므로 CPU 부담을 감소시켜 저성능 시스템에서도 사용할 수 있습니다.

호환성

UVC 지원으로 별도의 Driver 설치 없이 사용이 가능하며 다양한 소프트웨어와 연동이 가능합니다.

적용성

교환 설치 가능한 표준 M12 렌즈를 지원하여 용도에 맞게 렌즈를 사용할 수 있으며, 삼각대용 어댑터를 지원합니다.

경제성

동급 제품에 대비하여 매우 합리적인 가격입니다.

실용성

보호용 케이스에 내장되어 다양한 환경에서 사용될 수 있습니다.

센서

Sony IMX290 CMOS 이미지 센서(1/3 인치)

인터페이스

USB 3.0 SuperSpeed

렌즈

교환 가능한 표준 M12 렌즈

지원 OS

Windows 10 (64 Bit), Linux
UVC Compatible

전원공급

USB 버스 파워

동작온도

0°C ~ + 70°C

소모전력

DC 5V / 250mA

셔터

롤링 셔터 (Rolling Shutter)

Field Of View(FOV)

50°(V) X 92.8°(H) X 110°(D) @1920 x 1080

제어기능

Wide Dynamic Range(WDR) On/Off

이미지 전송속도

30fps @1920x1080
15fps @1920x1080

크기

39mm x 39mm (PCB),
42mm x 42mm x 17mm (보호케이스 포함)